Agti montagekozijn DO

Maattabel Agti deurhoog kozijn, opdek (DO) enkeldeurs

Type DO 1			alle maten in mm.
Deurafmeting		**Sparing maat**	
Hoogte	**Breedte**	**Hoogte**	**Breedte (-0 /+5 mm)**
	norm		
	630		696
	680		746
	730		796
	780		846
	830		896
	880		946
	930		996
	1030		1096
		bij 20 mm rod	
2115		2160	
2315		2360	
		bij 28 mm rod	
2115		2168	
2315		2368	
		bij 35 mm rod	
2115		2175	
2315		2375	

Sparing hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 25 mm.
Dagmaat hoogte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 20 mm.
Kozijnstijl lengte = ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 35 mm.
Sparing breedte = deurbreedte (db) + 66 mm. (-0/+5 mm).
Dagmaat breedte = deurbreedte (db) - 20 mm.
Kozijn breedte = deurbreedte (db) + 90 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Tolerantie sparingsmaat -0 / +5 mm.

Svedex b.v. 2018 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.