Match voor de wand BS maattabel

svedex binnendeuren

Match voor de wand schuifdeursysteem met bovenlicht en afgeslankte bovenorpel (BS)

Breedte type BS (enkeldeurs)

Deurbreedte	Dagmaat	Vrije doorgang			Sparingbreedte	Raillengte	Kaplengte
		Breedte 1*	Breedte 2*	Breedte 3*			
(db)	(db - 70)	(db - 100)	(db - 150)	(db - 250)	(db - 5)	(2*db) - 30	(2*db) + 40
730	660	630	580	480	725	1430	1500
780	710	680	630	530	775	1530	1600
830	760	730	680	580	825	1630	1700
880	810	780	730	630	875	1730	1800
930	860	830	780	680	925	1830	1900
980	910	880	830	730	975	1930	2000
1030	960	930	880	780	1025	2030	2100
1080	1010	980	930	830	1075	2130	2200
1130	1060	1030	980	880	1125	2230	2300
1180	1110	1080	1030	930	1175	2330	2400
1230	1160	1130	1080	980	1225	2430	2500

(* breedte 1 , breedte 2 en breedte 3 afhankelijk van resp. sluitkom, verticale greep of horizontale greep)

Hoogte type BS

Deurhoogte	ROD	Stijllengte	Sparinghoogte	Vrije doorgang
(dh)	ruimte onder deur			(dh + 5)
2015	27	*	**	2020
2115	27	*	**	2120
2315	27	*	**	2320

Enkele deur

Dagmaat hoogte	= Deurhoogte + 5 mm = Vrije doorganghoogte
*Stijllengte	= Vloer/plafond hoogte -40 mm
** Sparinghoogte	= Vloer /plafondhoogte
Dagmaatbreedte	= Deurbreedte - 70 mm
Sparingbreedte	= Deurbreedte - 5 mm
Kozijnbreedte	= Deurbreedte + 30 mm
Vrije doorgangbreedte	= Deurbreedte - 100 mm *

Svedex B.V. 2020 onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten