

Maattabel enkeldeurs opdek

Type DO 1		alle maten in mm	
Deur afmeting		Sparing maat	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm		
	630		716
	680		766
	730		816
	780		866
	830		916
	880		966
	930		1016
	1030		1116
		bij 20 mm rod	
2115		2170	
2315		2370	
		bij 28 mm rod	
2115		2178	
2315		2378	
		bij 35 mm rod	
2115		2185	
2315		2385	

(tbv sparingmaten Match opdek kozijn)

Type DO 1		alle maten in mm	
Deur afmeting		Sparing maat	
Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm		
	590		675
	640		725
	690		775
	740		825
	790		875
	840		925
	890		975
	940		1025
		bij 20 mm rod	
2096		2151	
2296		2351	
		bij 28 mm rod	
2096		2159	
2296		2359	
		bij 35 mm rod	
2096		2166	
2296		2366	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + Deurhoogte (dh) + 35 mm
 Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) - 15 mm.
 Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 51 mm.
 Sparing breedte = Deurbreedte (db) + 86 mm.
 Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) - 15 mm.
 Kozijn breedte = Deurbreedte (db) + 118 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).
 Sparingen in de vloer t.b.v kantschuiven worden niet door Svedex verzorgd.
 Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
 Kozijnbreedte gebaseerd op bekledingsbreedte 55 mm