

Maattabel Match bovenlichtkozijn met volle bovendorpel, stomp (VS) enkeldeurs

Type VS 1			alle maten in mm					
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat		Dagmaat		Kozijn (buitenwerks)	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-5 / + 5 mm)	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte
	norm	rijke maat						
	630	626		670		602		702
	680	676		720		652		752
	730	726		770		702		802
	780	776		820		752		852
	830	826		870		802		902
	880	876		920		852		952
	930	926		970		902		1002
	1030	1026		1070		1002		1102
			bij 22 mm rod		bij 22 mm rod		bij 22 mm rod	
2115			*		*		*	
2315			*		*		*	
			bij 28 mm rod		bij 28 mm rod		bij 28 mm rod	
2115			*		*		*	
2315			*		*		*	
			bij 35 mm rod		bij 35 mm rod		bij 35 mm rod	
2115			*		*		*	
2315			*		*		*	

Sparing hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 47 mm. (stijlengte - 15 mm).

Dagmaat hoogte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte* = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 62 mm. (sparing hoogte +15 mm).

Sparing breedte = Rijke maat (rm) + 44 mm. (-5 / + 5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) - 24 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) + 76 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neusdikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Minimale breedte zijlichtkozijn = rm + 259 mm.

Maximale kozijnbreedte = 1600 mm.

Minimale stijlengte = deurhoogte + rod + 116 mm.

Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.