svedex
binnendeuren

# Match DO

**Match deurhoog kozijn, opdek (DO) dubbeldeurs**

**Dubbeldeurs met T-naald**

| Type DO 2 | | | | | | alle maten in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deur afmeting** | | **Sparing maat** | | **Dagmaat** | | **Kozijn (buitenwerks)** |
| **Hoogte** | **Breedte** | **Hoogte** | **Breedte (-5 / +5 mm)** | **Hoogte** | **Breedte** | **Hoogte** | **Breedte** |
| | **norm** | | | | | | |
| | 630 + 630 | | 1335 | | 1270 | | 1370 |
| | 680 + 680 | | 1435 | | 1370 | | 1470 |
| | 730 + 730 | | 1535 | | 1470 | | 1570 |
| | 780 + 780 | | 1635 | | 1570 | | 1670 |
| | 830 + 830 | | 1735 | | 1670 | | 1770 |
| | 880 + 880 | | 1835 | | 1770 | | 1870 |
| | 930 + 930 | | 1935 | | 1870 | | 1970 |
| | | **bij 4 mm rod** | | **bij 4 mm rod** | | **bij 4 mm rod** | |
| 2115 | | 2133 | | 2100 | | 2148 | |
| 2315 | | 2333 | | 2300 | | 2348 | |
| | | **bij 15 mm rod** | | **bij 15 mm rod** | | **bij 15 mm rod** | |
| 2115 | | 2144 | | 2111 | | 2159 | |
| 2315 | | 2344 | | 2311 | | 2359 | |
| | | **bij 20 mm rod** | | **bij 20 mm rod** | | **bij 20 mm rod** | |
| 2115 | | 2149 | | 2116 | | 2164 | |
| 2315 | | 2349 | | 2316 | | 2364 | |
| | | **bij 28 mm rod** | | **bij 28 mm rod** | | **bij 28 mm rod** | |
| 2115 | | 2157 | | 2124 | | 2172 | |
| 2315 | | 2357 | | 2324 | | 2372 | |
| | | **bij 35 mm rod** | | **bij 35 mm rod** | | **bij 35 mm rod** | |
| 2115 | | 2164 | | 2131 | | 2179 | |
| 2315 | | 2364 | | 2331 | | 2379 | |

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 14 mm.
Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 19 mm.
Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + 29 mm.
Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 75 mm.(-5 / +5 mm).
Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 10 mm.
Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 110 mm.

**Dubbeldeurs met sponning/contrasponning**

Hoogte gelijk aan dubbeldeurs met T-naald

| Type DO 2 | | | | | | alle maten in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deur afmeting** | | **Sparing maat** | | **Dagmaat** | | **Kozijn (buitenwerks)** |
| **Hoogte** | **Breedte** | **Hoogte** | **Breedte (-5 / +5 mm)** | **Hoogte** | **Breedte** | **Hoogte** | **Breedte** |
| | **norm** | | | | | | |
| | 630 + 630 | | 1295 | | 1230 | | 1330 |
| | 680 + 680 | | 1395 | | 1330 | | 1430 |
| | 730 + 730 | | 1495 | | 1430 | | 1530 |
| | 780 + 780 | | 1595 | | 1530 | | 1630 |
| | 830 + 830 | | 1695 | | 1630 | | 1730 |
| | 880 + 880 | | 1795 | | 1730 | | 1830 |
| | 930 + 930 | | 1895 | | 1830 | | 1930 |

Sparing breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 35 mm. (-5 / +5 mm).
Dagmaat breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 - 30 mm.
Kozijn breedte = Deurbreedte (db) 1 + deurbreedte (db) 2 + 70 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).
Sparingen in de vloer t.b.v. kantschuiven worden niet door Svedex b.v. verzorgd.
Leidingen in de vloer niet onder een zijlicht kozijn, i.v.m. het vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.
Tolerantie sparingsmaat -5 / +5 mm.

Svedex b.v. 2019 Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.