

Maattabel Match Plus kamerhoog kozijn met spiegelstuk, stomp (KS) enkeldeurs

Type VS 1			alle maten in mm	
Hoogte	Deur afmeting		Sparing maat	
	Breedte		Hoogte	Breedte (-0/+5 mm)
	norm	rijke maat		
	630	626		676
	680	676		726
	730	726		776
	780	776		826
	830	826		876
	880	876		926
	930	926		976
	1030	1026		1076
			bij 10 mm rod	
2115			*	
2315			*	
			bij 22 mm rod	
2115			*	
2315			*	
			bij 35 mm rod	
2115			*	
2315			*	

Sparing hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 49 mm.

Dagmaat hoogte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte - 13 mm.

Kozijnstijl lengte = Ruimte onder deur (rod) + deurhoogte (dh) + paneelhoogte (ph) + 64 mm.

Sparing breedte = Rijke maat (rm) + 50 mm. (-0/+5 mm).

Dagmaat breedte = Rijke maat (rm) - 24 mm.

Kozijn breedte = Rijke maat (rm) + 79 mm.

Minimale ruimte tussen de wanden = sparing breedte + twee maal neus dikte (zie tekening).

Sparingen in de vloer t.b.v kantschuiven worden niet door Svedex verzorgd.

Leidingen in de vloer niet onder zijlicht kozijn, i.v.m. vastzetten aan de vloer van de onderdorpel.

Tolerantie sparingsmaat -0/+5 mm.