

Enkeldeurs

Motion voor de wand enkele deur, volledig wegschuivend (standaard) Alle maten in mm.

deurbreedte (db)	sparingbreedte (*) (db - 54)	dagmaat (db - 93)	vrije doorgang (= dagmaat) (db - 93)	totale breedte / inbouwbreedte (2*db)
730	676	637	637	1460
780	726	687	687	1560
830	776	737	737	1660
880	826	787	787	1760
930	876	837	837	1860
980	926	887	887	1960
1030	976	937	937	2060
1080	1026	987	987	2160
1130	1076	1037	1037	2260
1180	1126	1087	1087	2360
1230	1176	1137	1137	2460

Motion voor de wand enkele deur, deur 95 mm in de dag (optioneel) Alle maten in mm.

deurbreedte (db)	sparingbreedte (*) (db - 54)	dagmaat (db - 93)	vrije doorgang (= dagmaat - 95) (db - 188)	totale breedte /inbouwbreedte (2*db - 95)
730	676	637	542	1365
780	726	687	592	1465
830	776	737	642	1565
880	826	787	692	1665
930	876	837	742	1765
980	926	887	792	1865
1030	976	937	842	1965
1080	1026	987	892	2065
1130	1076	1037	942	2165
1180	1126	1087	992	2265
1230	1176	1137	1042	2365

Hoogte Motion voor de wand schuifdeursysteem Alle maten in mm.

deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (rod)	stijlengte (dh + 92)	sparinghoogte (dh + 27)	dagmaathoogte (dh - 3)
2015	15	2107	2042	2012
2115	15	2207	2142	2112
2315	15	2407	2342	2312

volledig wegschuivend

Deurhoogte = dh

Sparinghoogte = dh + 27 mm

Dagmaathoogte = dh - 3 mm

Stijlengte = dh + 92 mm

Deurbreedte = db

Sparingbreedte = db - 54 mm (*)

Totale/inbouw breedte = 2 x db

Dagmaatbreedte = db - 93 mm

Vrije doorgang = gelijk aan dagmaat

Kozijnbreedte = db + 37 mm

deur 95 mm in de dag

Deurhoogte = dh

Sparinghoogte = dh + 27 mm

Dagmaathoogte = dh - 3 mm

Stijlengte = dh + 92 mm

Deurbreedte = db

Sparingbreedte = db - 54 mm (*)

Totale/inbouw breedte = 2 x db - 95 mm

Dagmaatbreedte = db - 93 mm

Vrije doorgang = dagmaat - 95 mm
(= db - 188 mm)

Kozijnbreedte = db + 37 mm

(*) tolerantie op de sparingbreedte is - 5 / + 0(!) mm

Dubbeldeurs

Motion voor de wand dubbele deur, volledig wegschuivend (standaard)						Alle maten in mm.
deurbreedte 1 (db1)	deurbreedte 2 (db2)	totale deurbreedte (db1 + db2)	sparingbreedte (*) (db1+db2)-90	dagmaat (db1+db2)-130	vrije doorgang (= dagmaat) (db1+db2)-130	totale breedte/ inbouwbreedte 2x(db1+db2)-100
730	730	1460	1370	1330	1330	2820
780	780	1560	1470	1430	1430	3020
830	830	1660	1570	1530	1530	3220
880	880	1760	1670	1630	1630	3420
930	930	1860	1770	1730	1730	3620
980	980	1960	1870	1830	1830	3820
1030	1030	2060	1970	1930	1930	4020
1080	1080	2160	2070	2030	2030	4220
1130	1130	2260	2170	2130	2130	4420
1180	1180	2360	2270	2230	2230	4620
1230	1230	2460	2370	2330	2330	4820

Motion voor de wand dubbele deur, deuren 95 mm in de dag (optioneel)						Alle maten in mm.
deurbreedte 1 (db1)	deurbreedte 2 (db2)	totale deurbreedte (db1 + db2)	sparingbreedte (*) (db1+db2)-90	dagmaat (db1+db2)-130	vrije doorgang (= dagmaat-95) (db1+db2)-320	totale breedte/ inbouwbreedte 2x(db1+db2)-290
730	730	1460	1370	1330	1140	2630
780	780	1560	1470	1430	1240	2830
830	830	1660	1570	1530	1340	3030
880	880	1760	1670	1630	1440	3230
930	930	1860	1770	1730	1540	3430
980	980	1960	1870	1830	1640	3630
1030	1030	2060	1970	1930	1740	3830
1080	1080	2160	2070	2030	1840	4030
1130	1130	2260	2170	2130	1940	4230
1180	1180	2360	2270	2230	2040	4430
1230	1230	2460	2370	2330	2140	4630

Hoogte Motion voor de wand schuifdeursysteem					Alle maten in mm.
deurhoogte (dh)	ruimte onder deur (rod)	stijlengte (dh + 92)	sparinghoogte (dh + 27)	dagmaathoogte (dh - 3)	
2015	15	2107	2042	2012	
2115	15	2207	2142	2112	
2315	15	2407	2342	2312	

volledig wegschuivend

Deurhoogte = dh

Sparinghoogte = dh + 27 mm

Dagmaathoogte = dh - 3 mm

Stijlengte = dh + 92 mm

Deurbreedte = db

Sparingbreedte = db 1 + db 2 -90 mm (*)

Totale/inbouwbreedte = 2x (db 1 + db 2) - 100 mm

Dagmaatbreedte = db 1 + db 2 -130 mm

Vrije doorgang = gelijk aan dagmaat

Kozijnbreedte = db 1 + db 2

deuren 95 mm in de dag

Deurhoogte = dh

Sparinghoogte = dh + 27 mm

Dagmaathoogte = dh - 3 mm

Stijlengte = dh + 92 mm

Deurbreedte = db

Sparingbreedte = db 1 + db 2 -90 mm (*)

Totale/inbouwbreedte = 2x (db 1 + db 2) - 290 mm

Dagmaatbreedte = db 1 + db 2 -130 mm

Vrije doorgang = dagmaat - (2*95 mm) = db 1 + db 2 -320 mm

Kozijnbreedte = db 1 + db 2

(*) tolerantie op de sparingbreedte is - 5 / + 0(!) mm